

## 构成和用途:

- 加速螺旋固定剂和螺纹密封剂的硬化
- 螺旋固定剂和螺纹密封剂
- 30–60秒后手触牢固



## 955018 活性剂

类型	955018 (RG 9505)	含量 ml
11-200	●	200

## 喷雾式清洁剂



## 构成和用途:

- 用于预处理，清洁和去除粘胶表面的油脂
- 最好的清洁性能
- 快速，不含余渣式通气

## 955025 喷雾式清洁剂

类型	955025 (RG 9505)	含量 ml
WS2000	●	500

## 活性剂 20 ml

## 构成和用途:

- WK20:** 快速硬化，稳固性强，抗冲击，适于三元乙丙橡胶-人造橡胶，全橡胶，海绵橡胶和难粘塑料。非常适于生成O-圆，稀液体，超速。
- WK45:** 无味，不硬结，不弄脏电子接触点。由烷氧基构成，非常适于用于密封式空间。
- WK110:** 通用，快速适于可吸收性及多孔材料如橡胶，木材，皮和软木。适于塑料和金属接头，简单，安全牢固，精确。
- WK-GEL:** 适于塑料，橡胶和金属，高裂缝填充量，高粘度，用于垂直表面。特别的罐式喷剂能够准确到点式喷涂，由于新的功能材料产品有好的稳定性。



## 955030 立干式胶水

类型	955030 (RG 9505)
WK20	●
WK45	●
WK110	●
WK-GEL	●

## 活性剂

## 构成和用途:

- 类型 GT:** 优质弹性聚四氟乙烯卷，非常结实，密封，适于丙烷，丁烷，燃气，汽油和发动机燃料。  
适于所有温度范围在 -240° C —+260° C间的螺纹连接
- 类型 FRP:** 聚四氟乙烯密封卷，适于细螺纹。通过DVGW认证，适于气体和水供给。
- 类型 GRP:** 聚四氟乙烯密封卷，适于粗螺纹。通过DVGW认证，适于气体和水供给



## 955080 聚四氟乙烯密封卷

类型	955080 (RG 9505)
FRP	●
GRP	●
GT	●