

**应用:**

- 用来固定直径为150mm,193mm和200mm的猪鬃刷
- 适用于Scotch-Brite™ XT-DC,CG-DC和BF-DC盘刷



**480050 Scotch-Brite™ 张紧销型号Mn-AC**

销子直径 mm	480050 (RG 4810)	适用内径 mm	宽度 mm
6	●	12,7	19

**应用:**

- 用来紧固直径为50mm和75mm，宽度最多为12.7mm的单个扇形体
- 适用于Scotch-BriteXL-UW,CP-UW,CS-UW紧凑型盘刷
- 2个适用于不同宽度的张紧螺母



**480055 Scotch-Brite™ 心轴型号Mn-AC**

杆径 mm	480055 (RG 4810)	适用内径 mm	最大有效宽度 mm
6	●	9,5	bis 12,7

**圆盘刷 不锈钢的或者钢丝植料**



**说明:**

- 磨削力极强的多排圆形刷(尺寸150x16/0,3单排规格)
- 配波浪形的刷丝



**型号 480120:**

- 自淬硬的钢丝
- 钢丝厚度0,2mm或0,3mm
- 呈波浪形

**型号 480220:**

- 优质的不锈钢丝(1.4401)
- 钢丝厚度0,2mm或0,3mm
- 呈波浪形

**应用:**

- 适合中等强度磨刷作业的通用圆盘刷
- 加工大表面零件的理想选择

**说明:**

为了灵活使用给每把刷子附上了一些可选用的缩孔件  
 刷子直径100-125mm,20mm=>1/2 " ,5/8 "  
 刷子直径150-200mm,31,75mm=>1 3/8",1 1/2",1 5/8",1 3/4",1 7/8",2 "  
 刷子直径250-300mm,50,80mm=>20mm  
 (不规则的孔在订购时予以说明)



**480120 钢丝**

**480220 钢丝植料, 抗锈的**

Ø D3A / 刷丝厚度 mm	480120 (RG 4872)	480220 (RG 4872)	最小标准孔径 B mm	最大孔径 B mm	T mm	管直径 R mm	最大转速 min <sup>-1</sup>
100×20/0,2	●	●	20,00	—	23	30,0	8000
100×20/0,3	●	●	20,00	—	23	30,0	8000
100×28/0,3	●	—	20,00	—	23	30,0	8000
125×22/0,2	●	—	20,00	—	30	30,0	6000
125×22/0,3	●	●	20,00	—	30	30,0	6000
150×16/0,3	●	●	13,00	32,0	32	50,8	6000
150×30/0,2	●	●	31,75	—	32	50,8	6000
150×30/0,3	●	●	31,75	—	29	50,8	6000
178×23/0,3	●	●	31,75	—	29	50,8	6000
178×32/0,3	●	●	31,75	—	38	50,8	6000
200×30/0,3	●	—	31,75	—	38	80,0	4500
200×38/0,3	●	—	31,75	—	38	80,0	4500
250×28/0,3	●	—	20,00	50,8	47	100,0	3600
300×32/0,3	●	—	25,40	50,8	50	120,0	3000

● = 德国中央仓库库存  
 ○ = 德国工厂仓库供货