

构成和用途:

- 强力清洁, 经济实用, 用途范围广,
- 特殊的功能材料结合体可用于去除耐碱表面的油和油脂脏污
- 车间, 机器, 机器部件, 制造及生产场所的一款基础清洁剂
- 也适用于高压清洁仪器和自动清洗机
- 被列入RK



955210 机器清洗剂

类型	955210 (RG 9505)	含量
WS2500	●	10-l-桶
WS8	●	喷雾器

机械喷雾剂 400 ml

构成和用途:

- WS 80: 锌修补喷雾剂 (浅色):** 铝颜色, 修补并从外观上匹配受损部位和焊接点。紧密附着, 快速干燥。
- WS 85: 锌粉喷雾剂(深色):** 长期防锈, 含 99%纯锌。紧密附着, 快速干燥。紧密附着, 快速干燥, 导电, 可涂层, 耐高温可达 500° C, 可用于焊接。
- WS 130: 发现渗漏喷雾剂:** 用于检查压缩气体, 燃气和压缩气体装置的密封性。可快速找到管道, 阀及焊接接口的渗漏处。将系统置于压强下, 隔30 cm 远向管道上喷。一旦有气泡产生, 就代表该处不密封。
- WS 300: 冷冻喷雾剂:** 快速生效, 用于结冰及冷冻收缩金属。可寻找到热学断裂处, 防止焊接时的受热孙伤。
- WS 440: 防腐蚀蜡:** 防护所有金属及不上漆部件免于生锈, 受潮等。存放工具及精密器件的理想保护膜。



955230 机械喷雾剂, 400 ml

类型	955230 (RG 9505)
WS80	●
WS85	●
WS130	●
WS300	●
WS440	●

液态金属

构成和用途:

- 用于维修钢铁及铸件
- 填充裂纹, 洞及缩孔部位
- 环氧树脂构成, 快速硬化
- 变硬的胶水使得短时间内就可以进行机械加工



955260 液态金属

类型	955260 (RG 9505)	含量 ml
WS3622K	●	25